

## 2 t 深あおり低床ダンプ車購入仕様書

### 1 購入車両及び台数

2 t 深あおり低床ダンプ車 1 台

### 2 仕様

- (1) 車両総重量 5 t 未満 (4 ナンバー車両とする)
- (2) 最大積載量 2.0 t 以下
- (3) 駆動方法 2WD
- (4) 総排気量 2,900 cc 以上
- (5) 最大出力 110 kw 以上
- (6) 燃料 軽油
- (7) 乗車定員 3 名
- (8) 最小回転半径 5.1 m 以内
- (9) 荷台寸法 長さ 3,000 mm×幅 1,530 mm×高さ 1,000 mm 以内とする。  
(4 ナンバー枠)
- (10) 荷台材質は、耐候性鋼板を使用すること。  
床の板厚は 3.0 mm 以上、サイドゲート・テールゲート・フロントパネルの板厚は 2.0 mm 以上とし、サイドゲート上部は軽量化のため、パンチングメタルを使用すること。
- (11) サイドゲートは 2 段式とし、上部が可倒するように作成することとし、上部が可倒した時に、下部との接触で破損しないようにクッションゴムを取り付けること。(上下の寸法は、別途協議とすること。)
- (12) テールゲート部扉は観音開きタイプとし、開閉時に左右扉を固定できるように扉止めを設置すること。また、破損しないようにクッションゴムを取り付けること。
- (13) テールゲート部扉のロックは、下部差し込みロックとし上部は猫ロックとすること。
- (14) テールゲート部扉左のロックは、下部差し込みロックとし上部は猫ロックとすること。
- (15) テールゲート部扉左下部中央にロープフックを 1 個取り付けること。
- (16) 荷台底面は角底とすること。
- (17) 荷台側面下部にロープフックを左右に 10 個取り付けること。
- (18) 荷台左右側面前部に梯子 (足掛け) を取り付けること。
- (19) 荷台左右側面後部の後輪フェンダー脇に足掛けを取り付けること。
- (20) 荷台底部裏面にスコップかけを取り付けること。
- (21) 衝突被害軽減ブレーキ、車両安定制御装置を有すること。
- (22) フロントブレーキはディスクブレーキ式とすること。
- (23) PTO はスイッチ式とし、パーキングのみで作動すること。

- (24) ミッションは、オートマチックトランスミッションとすること。
- (25) フロントバンパーを車体色で塗装を施すこと。
- (26) フレーム（シャーシ）周りはアンダーコート塗装を施すこと。
- (27) 平成30年度排気ガス規制適合車
- (28) 平成27年度燃費基準達成車
- (29) 左サイドミラーに補助ミラーを設置すること。
- (30) テールゲート下（後方ナンバープレート付近）に昇降用ステップを設置すること。

### 3 その他仕様

- (1) エアコン
- (2) AM・FMラジオ
- (3) パワーウインド（運転席及び助手席）
- (4) オートドアロック（運転席及び助手席）
- (5) サンバイザー（運転席及び助手席）
- (6) ルーフキャリア
- (7) ドアバイザー（アクリル製）を運転席及び助手席に取り付けること。
- (8) 電動格納ミラー（左右、それぞれ独立で動くスイッチタイプ）及びアンダーミラーを有すること。（取付位置は、別途協議）。
- (9) ミラーヒーターを取り付けること。
- (10) LEDタイヤ灯（スイッチ付）を左右に取り付けること。
- (11) SDカード式拡声装置（出力20W）及び防水式スピーカーを取り付けること。（取付位置は、別途協議）
- (12) 音声アラーム（切り替えスイッチ付）を有すること。
- (13) ドライブレコーダー（車両前方が録画できるもの。取付位置は、別途協議）
- (14) 車止め（黄色）を左右に取り付けること。（取付位置は、別途協議）。
- (15) 物入れの箱（取付位置及び材質は、別途協議）
- (16) 消火器1.0kg（車載用3号）を取り付けること。
- (17) 箒立て2本を取り付けること。
- (18) ダンプ警報音はブザーとすること。
- (19) 運転台床マット（標準品）を1セット納品すること。

### 4 塗装及び標記

- (1) 塗装 車体色は、関西ペイントNo.305 タークワースグリーンとし、ウレタン塗装を施すこと。
- (2) 標記 市章・標記文字・標語・シンボルマーク・車両管理番号は、担当者と協議し施工すること。

ア 市章 位置：運転席側及び助手席側のドア中央  
寸法：縦約13cm×横約15cm

- 色 : 白
- イ 車両管理番号 位置 : 運転席側ドア下部、助手席側ドア下部及び荷台後部右上  
寸法 : 一文字あたり縦約 10cm×横約 8cm  
色 : 白  
字数 : 2 文字「2 1」
- ウ 標記文字 1 位置 : 荷台後部左上  
寸法 : 一文字あたり縦約 8 cm×横約 10cm  
色 : 黄  
字数 : 7 文字「安全運転遵守車」
- エ 標記文字 2 位置 : 荷台側面後部 (左右両側)  
寸法 : 一文字あたり縦約 13cm×横約 13cm  
色 : “文字” 赤、黒  
“デザイン” 別添のとおり  
字数 : 20 文字(マーク含む)「ごみダイエット大作戦！  
水切りをしよう！ “マーク”」

## 5 下取り車両

- (1) 車 名 : 三菱 (型式 KK-FE51EBD) 2 t 低床ダンプ 34 号車
  - (2) 登録年月日 : 平成 11 年 7 月
  - (3) 車 検 : 令和 7 年 8 月車検実施
  - (4) 走行 距離 : 197,929 km (令和 7 年 8 月 26 日現在)
  - (5) リサイクル番号 : 1 2 0 0—0 7 2 9—8 1 7 5
- ※ 購入車両が納車されるまでの間は三浦市が使用する。

## 6 そ の 他

- (1) 見積価格は、車両本体価格、装備及び付属品価格、登録諸費用 (手続代行に伴う費用)、下取り又は廃棄諸費用により算出すること。
- (2) 見積価格に、消費税及び地方消費税の額、自動車税 (環境性能割)、自動車重量税、自賠責保険料、リサイクル法関連費用、その他法定費用を別途加算して契約を行うものとする。
- (3) 車両作成中、諸般の事情により仕様書の変更及び不明な点が生じた場合は、直ちに担当者と協議の上、確認書等を取り交わし誤りのないようすること。

## 7 そ の 他

- (1) 車両登録は令和 9 年 3 月 25 日 (木曜日) までに行うこと。また、登録に係る一切の費用を含むものとする。
- (2) 納車は令和 9 年 3 月 31 日 (水曜日) までに完了すること。
- (3) 車両登録名義は三浦市とし、車両登録住所は三浦市城山町 1-1 とすること。
- (4) 納入場所は、三浦市三崎町六合 1 0 0 4-3 清掃事業所とする。